

GELEIDEROLLEN

Verschillende types				
WUDP	hard	Standaard	draagvermogen zie lijst	kleur: lichtbruin
WFDP	zeer hard		draagvermogen + ca 21%	kleur: roodbruin
WGDP	ultra hard		draagvermogen + ca 35%	kleur: beige bruin

• Ook in polyamide leverbaar, andere afmetingen op aanvraag



POLYURETHAAN-GELEIDEROLLEN

DIAMETER BREEDTE ASGAT DRAAG KOGEL
VERMOGEN LAGER

KOGELLAGER

25	10	6	20	626-ZZ	5001061
30	11	8	30	608-ZZ	5002081
30	11	9	22	609-ZZ	5002091
32	16	8	44	608-ZZ	5003081
35	11	8	40	608-ZZ	5004081
40	14	10	70	6200-ZZ	5005101
40	14	12	70	6001-ZZ	5005121
40	20	10	90	6200-ZZ	5006101
44	16	12	80	6001-ZZ	5006121
50	12	15	70	6002-ZZ	5007151
50	15	8	80	608-ZZ	5008081
50	15	10	100	6200-ZZ	5008101
50	15	12	100	6201-ZZ	5008121
50	18	12	100	6201-ZZ	5008123
50	18	15	110	6202-ZZ	5008151
50	18	17	110	6003-ZZ	5008171
50	25	12	125	6201-ZZ	5009121
53	20	17	75	6203-ZZ	5010171
55	24	20	80	6204-ZZ	5011201
57	20	17	140	6203-ZZ	5012171
60	20	17	150	6203-ZZ	5013171
60	25	15	150	6202-ZZ	5014151
63	20	17	160	6203-ZZ	5015171
65	25	20	150	6204-ZZ	5016201
70	25	20	200	6204-ZZ	5017201
73	25	20	210	6204-ZZ	5018201
75	20	17	160	6303-ZZ	5019171
75	21	20	160	6204-ZZ	5019201
76	21	20	160	6204-ZZ	5020201
80	20	17	175	6303-ZZ	5021171
80	25	25	220	6205-ZZ	5021251

Geleiderollen bestaande uit precisiekogellager bekleed met Vulkopan® 59° shore D. Vulkopan® is een polyurethaan elastomeer met zeer grote mechanische weerstand.

- Vulkopan® geleiderollen zijn:
- zeer geluidsarm
 - bestand tegen minerale oliën
 - elastisch dempend
 - zeer slijtvast
 - hoog belastbaar

GELEIDEROLLEN (VERVOLG)

Geleiderollen met hoogwaardig Vulkollan 90° shore A op stalen kern met precisiekogellager.

Onovertroffen eigenschappen;

- Zeer grote mechanische weerstand
- Hoog draagvermogen
- Extreem slijtvast
- Geluiddempend
- Bestand tegen oliën en vetten



VULKOLLAN-GELEIDEROLLEN

DIA- BREEDTE DRAAG- KOGEL- BREEDTE ASGAT
METER VERMOGEN LAGER LAGER
BIJ V=1 M/S

KOGELLAGER

40	15	60	6000-ZZ	8	10	5101101
50	15	85	6000-ZZ	8	10	5102101
50	15	85	6200-ZZ	9	10	5102105
50	15	85	6001-ZZ	8	12	5102121
50	18	95	6003-ZZ	10	17	5102171
50	20	100	6201-ZZ	10	12	5103121
60	18	110	6003-ZZ	10	17	5104171
60	20	120	6004-ZZ	12	20	5104201
70	20	130	6004-ZZ	12	20	5105201
70	25	150	6204-ZZ	14	20	5105203
70	25	150	6304-ZZ	15	20	5105205
70	25	150	6005-ZZ	12	25	5105251
70	25	150	6205-ZZ	15	25	5105251
80	20	150	6205-ZZ	15	25	5106251
80	25	170	6205-ZZ	15	25	5107251
90	20	170	6205-ZZ	15	25	5108251
90	25	190	6205-ZZ	15	25	5109251
100	20	190	6205-ZZ	15	25	5110251
100	25	210	6205-ZZ	15	25	5111251

Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel